



应用：橡胶管XLPE,内层为复合交联链接聚乙烯，广泛用于98%以上的化学物料、石油产品（包括芳香物族化合物）油漆、印刷油墨、涂料化工、喷涂机械、石油化工、工业化学品等产品输送。

内 胶 层：透明XLPE（交联聚乙烯）。

加 强 层：两层高强度纤维线并嵌有一层螺旋钢丝。

外 胶 层：绿色EPDM，抗氧化耐磨性,耐臭氧及老化极佳。

用 途：适用于市面上90%以上的化学品溶剂输送

工 作 温 度：-20°C ~+65°C

安 全 系 数：3：1

字 样：ALFAGOMMA-ITALY-T-505 16 BAR（240PSI）XLPE CHEMICAL-S&D

内 径		外 径		工 作 压 力		弯 曲 半 径		真 空	重 量 / 米	
mm	inch	mm	inch	bar	psi	mm	inch	100%	Kg/m	lb/ft
19	3/4	31	1.22	16	240	188	7.50	90	0.69	0.46
25	1	37	1.46	16	240	225	9	90	0.85	0.57
32	1 1/4	44	1.73	16	240	263	10.25	90	0.98	0.66
38	1 1/2	50	1.97	16	240	338	13.25	90	1.13	0.78
51	2	63	2.48	16	240	413	16.26	90	1.48	1.00
63	2 1/2	77	3.03	16	240	450	17.5	90	2.27	1.53
76	3	92	3.62	16	240	525	20.75	80	2.72	1.83
102	4	118	4.65	16	240	675	26.5	80	3.71	2.54

备注：根据要求可以定制-长度、连接方式等;如有需请联系我们项目工程师协助。